



CONECTOR RJ45 MACHO CAT.6 PARA CABLE SÓLIDO



Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	No Agresivo
Compatibilidad	Cables sólidos
Soporte a POE	802.3af y 802.3at
Identificación	Logotipo FCS en el cuerpo del producto
Rastreo	Embalaje con código del producto, fecha de fabricación y contacto del fabricante
Altura (mm)	8.0mm
Ancho (mm)	11.7mm
Profundidad (mm)	21,5mm interno 22,5mm externo
Color	Transparente
Tipo de Conector	RJ-45
Material del Cuerpo del Producto	Termoplástico no propagante a la llama UL 94V-0
Material del Contacto Eléctrico	8 vías en bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro y 100µin (2,54µm) de níquel
Tipo de Cable	U/UTP
Diámetro del conductor	26 a 22 AWG
Cantidad de Ciclos de Inserción	750
	-10°C hasta +60°C

Temperatura de Operación (°C)	
Temperatura de instalación (°C)	20°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40 C hasta +70 C
Peso (kg)	0.002kg
Tipo de Embalaje	Paquetes plásticos con 50 piezas
Lote Mínimo	1 paquete
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	UL Listed E173971
Norma	ANSI/TIA 568.2-D NBR 14565:2013
MPTL	MPTL hasta 90m

[Codificación](#)